



### **Product Description**

GenClean est adapté pour le nettoyage et le dégraissage y compris les finitions acryliques thermo-plastiques. Convenable pour le dégraissage de tous les apprêts avant la finition.

GenClean a une haute performance avec des propriétés antistatiques combinées en un seul produit, ce qui le rend approprié à toutes les réparations dans les ateliers.

### **Preparation:**

<b>Préparation de la surface:</b>	Avant toute réparation ou remise à neuf, laver le véhicule pour supprimer tous les contaminants externes (par exemple : Les fientes d'oiseaux, mouches, sève d'arbre, etc..)
<b>Les matières premières</b>	Les solvants organiques.
<b>Technique de nettoyage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser avant le ponçage, appliquer avec un chiffon imbibé et enlever avec un chiffon sec et propre.</li> <li>• Ne pas laisser sécher et essuyer avant évaporation.</li> <li>• Changer souvent de chiffon.</li> <li>• Utilisez un chiffon avant d'appliquer les apprêts et les couches de finition.</li> </ul>
<b>Remarques importantes:</b>	Utilisation pour usage professionnel seulement.
	Porter une protection adaptée
<b>Point d'éclair:</b>	21°C (70oF)
<b>Densité:</b>	0,77 kg/cm3
<b>VOC (2004/42/EC):</b>	2004/42/II B(a)(850)800. La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: II B.a) en prêt à l'emploi est de maxi. 850 g/ litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 800 g/litre.
<b>FDS:</b>	Voir la fiche de données de sécurité

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.