




G101 – 1K Mastic de Surfaçage

Description

Un mastic pour simplifier les préparations de surfaces avec une application facile et sans risque. G101 est caractérisée par un séchage très rapide lorsqu'il est appliqué en couches minces et garantie une surface lisse, non-poreuse et facile à poncer..

Nature du Support:

- Anciens fonds et mastics polyesters, dégraissés et poncés.
- Sur tôle nue, il est conseillé de mettre un voile de 9700 Wash Primer




Prêt à l'emploi

Application



Appliquer une à trois couches minces, si nécessaire à la cale ou couteau



15 min à 20 ° C (70°F)
entre les couches



20 min à 20°C (70°F)

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.



G101 – 1K Mastic de Surfaçage



P400 à P500



P600 à P800



G101 peut être recouvert par tout apprêt General, ainsi que le système GenRock bicouche



Porter une protection adaptée

VOC: 560 g/l

Point d'éclair: 61.2 % en poids

Densité: 1.47 kg/cm³

Couleurs disponibles
G101 Beige
G102 Rouge

SDS: Voir la fiche de données de sécurité

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.