

# G78 – Mastic Fibre de Verre

## G80 – Mastic Polyester



### Description

G80 Mastic Polyester et G78 Mastic Fibre de Verre forment une gamme de mastics pour tous travaux de carrosserie. Les Mastics « General » démontrent un durcissement très rapide et en profondeur même pour les fortes épaisseurs, supportent toutes les finitions (y compris les polyuréthanes). Elles sont caractérisées par un ponçage très facile et l'avantage de supporter des températures de 100 ° C sans aucune distorsion.

Produit:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Composition: résine polyester insaturée et charges minérales</li><li>• Couleurs disponibles: G80, beige / G78, vert</li><li>• Poids spécifique G80: <math>1,83 \pm 0,1</math> / G78: <math>1,45 \pm 0,1</math></li></ul>
Supports:	Fer, tôle d'acier, fibre de verre renforcée de plastique Peintures originales ou des finitions anciennes.
Préparation de la surface:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sabler ou meuler la zone endommagée jusqu'au métal</li><li>• Nettoyez bien la surface à traiter avec 8241 Genclean</li><li>• Assurez-vous qu'elle est sèche et qu'elle n'est pas contaminée de silicone, de cire, de graisse et de toute matière étrangère.</li></ul>
	G80 - Ponçage initial avec P60 - P120 G80 - Ponçage final avec P180 - P220 G78 - Ponçage avec P36 – P80
	Mélange: 1 - 3% de durcisseur général Durée de vie 3-5 min à 20 oC
	Application avec un couteau ou cale

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.

# G78 – Mastic Fibre de Verre

## G80 – Mastic Polyester



<30 min à 20 oC



Onde courte 4 à 5 min à 1 m.

### Product Characteristics

#### **COV**

250 g / l (valeur limite UE pour cette catégorie IIB.b étant max 250g / l).

#### **Sécurité**

Porter une protection adaptée

#### **FDS:**

Voir la fiche de données de sécurité

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.