



8340 – Genflex Plastic Primer


Descripción:

El 8340 es un excelente adherente para plásticos de un sólo componente, fácil de usar, crea una buena adhesión en las partes plásticas para aparejos, selladores, pinturas, etc.

Substratos Aconsejables:

Se adhiere a todos los plásticos excepto PE / Polietileno.

Preparación de la Superficie (plásticos no tratados):



Temperatura 60 min. a 60°C.



Pasar la superficie con una fina esponja




Limpiar con Genclean para eliminar siliconas



Secar 20 min. a 60°C

Aplicación:



Listo al uso

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.




8340 – Genflex Plastic Primer




Convencional: 1.3 – 1.4 mm
2.0 – 2.5 bar entrada de presión
HVLP: 1.4- 1,5 mm ;
maximo 0.7 bar



1 capa
1-2 micras



10 minutos a 20°C (68°F)



Aplicar a continuacion cualquier producto General.



Aconsejable usar protección

Características del product:

VOC(2004/42/EC): 2004/42/IIB (e) (840)840. The EU limit value for this product (product category IIB.e) in ready to use form is max 840g/ltr. The VOC content of this product in ready for use form is max. 840 g/l.

Graviedad: 0.885 kg/cm³

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



8340 – Genflex Plastic Primer

Punto de Inflamación:	25°C(77 °F)
Contenido en Sólidos:	5.5 % by weight pre-dilution
Cubrición:	10-11 m2/l at 25-micron film thickness (theoretical)
Seguridad	Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.