



S135 - Aditivo / Difuminador

Descripción:

- Aditivo para el sistema agua, facilita los difuminados y mejora los acabados.
- Fácil aplicación.
- Listo al uso.

Aplicación del producto 1:

Aplicando la base agua directamente sobre el área ya aplicada con el S-135.



- Mezclar S135. 5:1 con Gen20 agua S120.
- Pulverizar el área de mezcla con una capa de S135 evitando los bordes.
- Aplicar Gen20 Basecoat mezclado en la película húmeda hasta cubrir.
- Difuminar la zona solapada con una presión de aire reducida (1,0-1,5 bar).



General Clearcoats.

Aplicación del producto 2:

Mezclando la base agua con el aditivo S135.



- Mezclar Gen2o Basecoat con 50% de agente de mezcla S135.
- Mezclar en el área de solapamiento con una presión de aire reducida de (1,0 - 1,5 bar).



General Clearcoats.

Características del producto

Nota:

Ocasionalmente pudiera ser necesario conseguir antes opacidad en el área aparejada.

Seguridad:

Ver las Fichas de Seguridad para una más completa información. Estas fichas han sido creadas con buena fe como información aconsejable y forma de guía. No es el propósito de estas fichas garantizar nada implícitamente o expresamente. Nota: General recomienda que sus productos no deben usarse por debajo de los 10 °C

Nota: General recomienda no utilizar nuestros productos a menos de 10°C. El uso por debajo de 10°C puede provocar tiempos de secado prolongados o fallos del producto.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.