



## G101 – 1K Masilla


### **Descripción:**

La masilla 1K es una masilla nitrocelulosa para rellenar imperfecciones y rallones de la superficie. Es muy fácil de lijar cuando se aplica en finas capas y seca rápidamente

### **Aplicable en:**

- Superficies muy bien lijadas.

### **Aplicación del product:**



Lista al uso



Aplicar de una a tres capas según la necesidad.



15 min a 20°C  
Entre manos



20 min at 20°C



Lijar en seco con : P 400 a P 500

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



## G101 – 1K Masilla



P 600 a P 800 en mojado



Puede aplicarse sobre cualquier aparejo o sellador de General o directamente en superficies lijadas.



Aconsejable usar protección

### Características del product:

**VOC(2004/42/EC):** 540 g/l.

**Punto de Ebullición:** 28°C (82.4°F)

**Gravedad:** 1.47 kg/cm<sup>3</sup>

**Contenido en sólidos:** 61.2 % by weight

**Colores:** G101 Beige ó G 102 Roja

**Seguridad:** Ver Ficha de Seguridad del producto

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.