

809 - 2K Assouplissant Mat



Product Description

809 2K est un assouplissant Mat universel compatible avec tous les systèmes 2K qu'ils soient finition ou Apprêts 2K. 809 démontre une grande élasticité y compris sur le long terme.

Preparation:

- Convient à tous les supports plastics
- Ajouter 15% d'élastifiant 809 Mat aux systèmes GenRock 2K, vernis ou apprêts pour des plastiques durs et moyens
- Ajouter 50% d'élastifiant aux systèmes GenRock 2K, vernis ou apprêts pour des plastiques souples



Sécurité: Porter une protection adaptée

Caractéristiques du produit

Point d'éclair: 27°C /80.6°F

Teneur en matières solides: 46.8 % poids

Gravité spécifique: 1.032 g/cm³

Nettoyage de l'équipement: Nettoyer après utilisation avec diluant de nettoyage "General"

Remarques importantes:

- 809 élastifiant Mat General 2K doit être inclus avant l'addition du durcisseur 2K.
- Pour optimiser le ponçage des apprêts, ils doivent être séchés pendant 45 min/60-65°C température du support. 809 peut être ajouté à une proportion maximale de 1:1 pour l'effet de plastification maximale.
- Lorsque 809 est ajouté aux systèmes General 2K, il augmente le temps de séchage.

Note: Ne pas utiliser les produits en dessous de 10°C

FDS: Voir la fiche de données de sécurité

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.