

810 - Elastificante Brilho



Descrição:

810 2K Elastificante Brilho é um elastificante universal para todos os sistemas de acabamento MS e VOC. É compatível com primários e acabamentos de plástico. 810 demonstra alta elasticidade a longo prazo.

Preparação:

- Pode ser aplicado em todas os painéis de plástico.
- Adicione 15% de elastificante na tinta afinada, vernizes e primários para plásticos médios e duros.
- Adicione 50% de elastificante na tinta afinada, vernizes e primários em plásticos macios.

Caraterísticas do Produto:

Gravidade Específica:	0.99 g/cm ³
Ponto de Inflamação:	27°C /80.6°F
Conteudo de Sólidos:	57.0 %
Limpeza de Equipamento:	Limpar depois de usar com diluente de limpeza.
Notas Importantes:	<ul style="list-style-type: none">• 810 2K Elastificante Brillho deve ser adicionado antes da adição do catalisador 2K.• Para otimizar as propriedades de lixagem nos painéis, o primário elastificado deve secar com temperaturas de 45 min/60-65°C. 810 pode ser adicionado na proporção máxima de 1:1 para o efeito elasticante máximo.• Quando adicionado 810 ao sistema GenRock 2K, este retarda a secagem.
FDS:	<p>Consulte a Ficha de Segurança do material para obter instruções completas de segurança. Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir e orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.</p> <p>Note: General Paint recomenda que os produtos não sejam aplicados abaixo dos</p>

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

810 - Elastificante Brilho



10°C. O uso abaixo dos 10°C pode resultar em tempos de secagem prolongada ou falhas no produto.

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.