



7500 - Verniz UHS Express L.E. Clear


Descrição:

Um verniz UHS 2k compatível com COV, com bom anti-flacidez e com excelente fluidez e brilho. É um verniz que poupa tempo e material devido ao seu processo de aplicação de 0,5 + 1 demão. Devido à redução do número de passagens de pulverização, é possível obter uma poupança considerável de material e tempo.

Substratos Adequados:

- “General” GenRock Basecoat.
- “General” Gen2 O Basecoat.

Aplicação do Produto:



100%	50%
7500	H820 RÁPIDO
	H900 STANDARD
	H920 LENTO
	H960 EXTRA LENTO
	H999 SPECIAL UHS HARDENER



18 - 20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Validade da mistura: 60 minutos at 20°C



HVLP 1.3 – 1.4 mm
2,0-2,5 bar pressão de entrada




1 Casaco de peles + 1 casaco complete
50 – 60 micron

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



7500 - Verniz UHS Express L.E. Clear



5-10 minutes at 20 °C (68 °F)



25 min a 60°C



10-15 min em Onda Curta
Manter o IR a pelo menos 80 cm de distância



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

COV(2004/42/EC): 2004/42/II B(d) (420). Máx. 420 g/l. O valor máximo para a categoria II B(d) é de 420 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 420 g/l COV.

Ponto de Inflamação: 24°C (74°F)

Conteúdo de Sólidos: : 58% por peso

Rendimento Teórico: 9-10 m²/l a 50 mcm por camada

FDS: Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.