

809 Plastifiant Opac 2K



Descriere:

Plastifiantul Opac 809 2K este un plastifiant universal pentru toate sistemele cu strat de acoperire superior MS și COV. Este adecvat pentru operațiuni generale de chituire și finisaje din plastic. 809 demonstrează o elasticitate ridicată pe termen lung.

Pregătire::

- Poate fi utilizat pentru toate panourile auto din plastic.
- Se adaugă 15% plastifiant pe straturile de acoperire superioare și chituri pentru rosturi cu elemente plastice medii și grele.
- Se adaugă 30% de plastifiant pe straturile de acoperire superioare, lacuri și chituri pentru rosturi cu elemente plastice moi.

Adăugare de 809 până la 683 transparent	Nivelul luciului la 60 de grade
50%	75-85%
100%	65-75%
150%	50-60%
200%	10-20%

Caracteristicile produsului

Punctul de Masurare:	27° C /80,6° F
Conținutul de Substanțe Solide:	46,8 greutate %
Greutatea Specifică:	1,032 g/cm ³
Cleaning the Equipment:	Clean after use with General cleaning thinner.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.

809 Plastifiant Opac 2K



Curățarea Echipamentului:

După utilizare, se curăță cu ajutorul diluantului "General" de curățare.

OBSERVAȚII IMPORTANTE:

Plastifiantul Opac "General" 2K trebuie să fie incorporat înainte de adăugarea întăritorului 2K.

Pentru a optimiza proprietățile de șlefuire, materialele de umplură plastificate trebuie uscate timp de 45 min / temperatura de 60-65 °C a panoului. 809 poate fi adăugat într-o proporție maximă de 1:1 pentru un efect maxim de plastifiere.

Când 809 este adăugat la sistemele "General" 2K, acesta va avea rolul de a încetini procesul de uscare.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.