



810 Plastifiant 2K

Descriere:

Plastifiantul 810 2K este un plastifiant universal pentru toate sistemele cu strat de acoperire superior MS și COV. Este adecvat pentru operațiuni generale de chituire și finisaje din plastic. 810 prezintă o elasticitate ridicată pe termen lung.

Pregătire:

- Poate fi utilizat pentru toate panourile auto din plastic.
- Se adaugă 15% plastifiant pe straturile de acoperire superioare și chituri pentru rosturi cu elemente plastice medii și grele.
- Se adaugă 30% de plastifiant pe straturile de acoperire superioare, lacuri și chituri pentru rosturi cu elemente plastice moi.

Caracteristicile produsului:

Punctul de Masurare:	27°C /80.6°F
Conținutul de Substanțe Solide:	57,0 greutate %
Greutatea Specifică:	0.99 g/cm ³
Curățarea Echipamentului:	După utilizare, se curăță cu ajutorul diluantului universal de curățare.
OBSERVAȚII IMPORTANTE:	Plastifiantul "General" 2K trebuie să fie incorporat înainte de adăugarea întăritorului 2K. Pentru a optimiza proprietățile de șlefuire, materialele de umplură plastificate trebuie uscate timp de 45 min / temperatura de 60-65 °C a panoului. 810 poate fi adăugat într-o proporție maximă de 1:1 pentru un efect maxim de plastifiere. Când 810 este adăugat la sistemele "General" 2K, acesta va avea rolul de a încetini procesul de uscare.
SECURITATE:	Se consultă fișa tehnică de securitate a materialului (FTSM) pentru instrucțiuni complete de securitate. Fișa tehnică de securitate menționată a fost întocmită cu bună-credință la discreția, cât și pentru îndrumarea dvs. Nu este prevăzută sau acordată nici o garanție, explicită sau implicită, prin informațiile cuprinse în această fișă. Notă: În general, se recomandă ca produsele noastre să nu fie utilizate sub 10°C. Utilizarea la o temperatură sub 10°C poate duce la prelungirea perioadei de uscare sau la deteriorarea produsului.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.