


**Descriere:**

Decapantul pentru silicon este adecvat pentru produsele de curățare și degresare pe bază de solvenți, inclusiv finisaje acrilice termoplastice și componente poliesterice armate cu fibre de sticlă. Potrivit pentru degresarea tuturor finisoarelor de grund înainte de finisare. Decapantul pentru silicon are o performanță ridicată, cu proprietăți anti-stactice, combinate într-un singur produs, ceea ce îl face potrivit pentru toate reparațiile efectuate în legătură cu caroseria.

Pregătirea Suprafeței:	Înainte de orice operațiune de reparație sau refinisare, se spală vehiculul cu jet de apă pentru a îndepărta toate impuritățile externe (de exemplu excremente de pasăre, muște, sevă de copac, etc).
Materie primă:	Solvenți organici.
Tehnica de Curățare:	A se utiliza înainte de șlefuire, se aplică cu ajutorul unei cârpe înmuiate și se îndepărtează cu o cârpă uscată și curată. (Se înlătură, se șterge) Se utilizează, de asemenea, înainte de aplicarea grundurilor și straturilor de acoperire superioare.
Observații importante:	Exclusiv pentru uz profesional. A nu se permite ca decapantul pentru silicon să se usuce pe suprafețe. A se schimba des cârpele utilizate.
	A se purta echipament corespunzător de protecție Mască pentru respirație A se utiliza mănuși se purta echipament corespunzător de protecție.
Caracteristicile produsului:	
COV (2004/42/EC):	2004/42/IIB(a) (850)800. Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria de produs IIB.a) într-o formă pregătită pentru utilizare este de max 850g/ltr. Conținutul de COV al acestui produs în forma pregătită pentru utilizare este de max. 800 g/l.
Punctul de măsurare:	21°C (70°F)
Greutatea Specifică:	0,77 kg/cm ³
FTS:	A se vedea fișa tehnică de securitate.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.