



8340 – Genflex Plastic Primer

Descriere:

8340 este un excelent grund pentru plastic cu un singur component pentru aderența la barele de protecție din plastic brut din fabricație. Este un lichid limpede ușor pigmentat, având un pigment metalic pentru o pulverizare mai ușoară. Creează o bună aderență pentru grund, materialul izolant sau stratul de grund față de aceste componente din plastic.

Substraturi adecvate:

Are aderență la toate componentele auto din plastic care sunt disponibile în prezent, și anume: materiale plastice din polipropilenă, poliuretan și poliolefine. Nu este potrivit pentru componentele din PE (polietilenă).

Pregătirea suprafeței (plastic netratat):



Temper. 60 min.@ 60°C.



A se șlefui suprafața cu un tampon ultra fin îmbibat în decapantul pentru silicon GenClean



A se șterge cu decapantul pentru silicon Genclean.




Uscat la aer pe timpul nopții sau timp de 20 de minute@60°C.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



8340 – Genflex Plastic Primer

Application




Pregătit pentru pulverizare..



Conform 1,3-1,4 mm
Presiunea de admisie 2,0 – 2,5 bar
HVLP 1.4-1.5 mm ; maximum 0.7 bar la capul de pulverizare.



1 strat
1-2 micrometri



10 minute la 20°C (68°F)



Supraacoperire umed pe umed cu grund “General” 4462 plasticizat



A se purta echipament corespunzător de protecție.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



8340 – Genflex Plastic Primer

Caracteristicile produsului:

COV (2004/42/EC):	2004/42/IIB (e) (840)840. Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria de produs IIB.e) într-o formă pregătită pentru utilizare este de max 840g/ltr. Conținutul de COV al acestui produs în forma pregătită pentru utilizare este de max. 840 g/l.
Greutatea Specifică:	0.885 kg/cm ³
Punctul de măsurare:	30°C (86°F)
Conținutul de Substanțe	5 % în funcție de greutate
Acoperirea:	15m ² /l (teoretic)
FTS:	A se vedea fișa tehnică de securitate.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.