



8688 - ANTI - SILICONE ADDITIVE (анти силиконовая добавка)

Описание товара:

Специальная добавка, нейтрализующая силиконовые загрязнения при ремонте автомобилей.

Совместимая поверхность:

2K продукты Genrock

Смешивание:	Добавить 2% к готовому для распыления составу
Сырьё:	Масляно-силиконовый раствор .
Важно:	<ul style="list-style-type: none">• Только для профессионального применения.• Использовать добавку 8688 только в случаях появления кратеров из-за силиконовых загрязнений.• Не превышать рекомендуемую дозировку. Превышение дозировки General Anti Silicone может привести к возникновению проблем с нанесением краски.

Чистка оборудования: После применения использовать очистительный растворитель General Cleaning

Применение продукта



Использовать защитную одежду.

Характеристики продукта

Температура вспышки: 23°C (73.4°F)

Удельный вес: 0.896г/см³

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.



8688 - ANTI - SILICONE ADDITIVE (анти силиконовая добавка)

Летучие органические соединения:

806г/л (6,7 фут/галлон)

SDS:

Смотрите Паспорт безопасности на продукт

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.