



# 5000R - SUPER FAST HS CLEARCOAT (быстросохнущий лак)

## Описание:

Двухслойный прозрачный лак используется для ремонта панелей автомобиля, особо рекомендуется применять при сушке на открытом воздухе, также даёт отличный блеск при повторном нанесении на потерявшую блеск поверхность. Лак обладает высокой адгезией краскам General на основе растворителей или водной основе. “устойчив к царапинам”

## Совместимая поверхность/подложка:

- базовые краски Genrock
- базовые краски Gen2o

## Применение продукта



100% Clear	50% Hardener	5-10% Thinner
5000R	H200 – EXTRA FAST	S719 - FAST



5-10% Растворитель General  
16-18 сек. вязкость по DIN 4мм при 20°C



Сопло 1,3-1,5 мм (нанесение в 2 слоя)  
2-2,5 бар давление на входе  
2 слоя = 45 – 55 мкм



Краскопульт HVLP 1,3-1,5 мм (нанесение в 2 слоя)  
0,7 бар давление распыления  
2 слоя  
50-60 мкм.

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.



# 5000R - SUPER FAST HS CLEARCOAT (быстросохнувший лак)



Выдержать 10 минут до повышения температуры  
Сушить в течение 20 мин. при 60°C или в течении ночи на открытом воздухе.

	20°C	60°C
время плёнообразования	25 мин	5 мин
время отверждения до отлипа	2ч	10 мин
Время сушки для манипуляций / перемещения	4ч	15 мин
Время полного высыхания	9ч	30 мин
Время высыхания для полирования	2дня	1ч



Короткие волны - 8 мин.  
Объект должен находиться на расстоянии более 60 см от источника.



Использовать защитную одежду.

## Характеристики продукта

**Температура  
вспышки:**

32°C(89,6°F)

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.



## 5000R - SUPER FAST HS CLEARCOAT (быстросохнувший лак)

<b>Удельный вес:</b>	0,968г/см <sup>3</sup>
<b>Содержание сухих веществ:</b>	48,1% (весовых)
<b>Укрывистость:</b>	8-9м <sup>2</sup> /л при толщине плёнки 50 микрон (теоретически)
<b>ЛОС(2004/42/ЕС):</b>	2004/42 / ЕС IIВ (е) (840) 516. Предельное значение ЕС для этого продукта (категория продукта IIВ. Е) в готовой к использованию форме составляет максимум 840 г / л. Содержание ЛОС в этом продукте в готовой к употреблению форме составляет макс. 516 г / л.
<b>SDS:</b>	Смотрите Паспорт безопасности на продукт

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.