



9900 – Universal Primer Grey

Описание товара:

Универсальная грунтовка Р900 - это 1-кратная, быстросохнущая, высокопрочная и легко шлифуемая грунтовка.


Подходящие субстраты:

- Старые и звуковые терморезистивные покрытия.
- Полиэфирные наполнители общего назначения.

Product Application:



Genclean 8241



100 частей Primebuild
50-150 частей Разбавитель S711 или G6



HVLP: Сопло: 1,6 - 2,2 мм



2 -3 пальто

S711 Thinner	Viscosity	Thickness
50%	45"	23 μ Толщина пленки/каждый слой
100%	18"	15 μ Толщина пленки/каждый слой
150%	14"	12 μ Толщина пленки/каждый слой



Подождите 5-10 минут между нанесением каждого слоя.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



9900 – Universal Primer Grey



Шлифуется через 20-40 минут при 20°C до толщины 40-60 микрон.



Сухая шлифовка бумагой с зернистостью P 320



Сухая шлифовка бумагой с зернистостью P 320



Надевайте подходящую защиту

Product Characteristics:

VOC(2004/42/EC): 700g/l

Удельная плотность: 1.25 kg/cm³

Температура вспышки: 20°C (70°F)

Твердое содержание: 52,3 % по весу до разбавления

Охват: 6 м²/л при толщине пленки 20 микрон (теоретическая)

SDS: Обратитесь к паспорту безопасности

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.