

# G77 – Polyester Putty Beige (Полиэфирная шпатлёвка)



## Описание товара:


Полиэфирная шпатлёвка, используется как многоцелевой наполнитель, легка в применении для всех типов металлических поверхностей. Обладает хорошими наполняющими свойствами, наносится на вертикальную поверхность без потёков, обладает высокой сопротивляемостью практически ко всем видам растворителей.

## Совместимая поверхность/подложка:

- Железо, сталь, стеклопластик
- Первоначально окрашенные (оригинальные) или застарелые поверхности

## Подготовка поверхности:

- Хорошо очистить поверхность, применить Genclean 8241. Убедиться, что поверхность сухая, очищенная от силикона, воска, смазочного материала и любого другого несовместимого вещества.
- Для базовых красок и эмалевых покрытий, обработайте наждачной бумагой поверхность и почистите её перед использованием шпатлёвки



1-3% отвердителя General  
Срок жизни системы 3-5мин. при 20°C



наносить шпателем



< 30 минут при 20°C

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.

# G77 – Polyester Putty Beige (Полиэфирная шпатлёвка)



4-5мин  
Дистанция 1м



Влажная шлифовка P600 – P800

## Характеристики продукта

### **Состав:**

Ненасыщенная полиэфирная смола и минеральные наполнители

### **Удельная масса:**

1.88 ± 0.1

### **Имеющиеся:**

Беж, серый

### **Летучие органические соединения:**

20°C (70°F)

### **Удельный вес:**

250г/л (эластомерный полиуретан – предельное значение для этой категории II B.b, макс 250 г / л)

### **SDS:**

Смотрите Паспорт безопасности на продукт

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.