

G78 – Fiber Glass Putty (шпатлёвка с стекловолокном)



Описание товара:


Полиэфирная шпатлёвка с длинными волокнами стекловолокна. Обладает максимальной связующей способностью и высокой прочностью, предназначена для работы с металлическими и стеклопластиковыми панелями (ремонт заржавевшего металла, треснувшего или разрушенного стекловолокна).

Совместимая поверхность:

- Железо, сталь, стеклопластик
- Первоначальная (оригинальная) краска

Подготовка поверхности:

- Отшлифовать повреждённый участок до состояния голого металла
- Хорошо очистить поверхность, применять Genclean 8241. Убедиться, что поверхность сухая, очищенная от силикона, воска, смазочного материала и любого другого постороннего вещества.
- Для небольших отверстий и трещин использование стекловолокна не требуется, но при наличии больших повреждений, убедитесь, что слой стекловолокна покрывает все отверстие и выходит за его пределы на 5-10 см во все стороны.



1-3% отвердителя General
Срок жизни системы 5-7 мин. при 20°C



наносить шпателем



4-5мин
Дистанция 1м

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.

G78 – Fiber Glass Putty (шпатлёвка с стекловолокном)



Сухая шлифовка, использовать P36 - P80

Характеристики продукта

Состав:

Ненасыщенная полиэфирная смола и минеральные наполнители

Удельная масса:

1,45 ± 0,1г/см³

Имеющиеся цвета:

Зеленый

SDS:

Смотрите Паспорт безопасности на продукт

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.