

# G80 – Easy Polyester Putty Beige (полиэфирная шпатлёвка, бежевая)



## Описание товара:


Лёгкая в применении универсальная полиэфирная шпатлёвка для металлических поверхностей, наносится легко и равномерно. Наносится на вертикальную поверхность без потёков и обладает высокой сопротивляемостью практически ко всем видам растворителей. Характеризуется лёгкостью шлифования и устойчивостью к воздействию высокой температуры (до 100°C) без каких либо деформаций.

## Совместимая поверхность/подложка:

- Железо, сталь, стеклопластик
- Исходная краска или состарившееся покрытие

## Подготовка поверхности:

- Хорошо очистить поверхность, применить Genclean 8241. Убедиться, что поверхность сухая, очищенная от жира, воска, смазочного материала и любого другого постороннего вещества.
- Для базовых и эмалевых покрытий, обработать поверхность шлифовальным материалом и отчистить её перед использованием шпатлёвки.



1-3% отвердителя General  
Срок жизни системы 3-5мин. при 20°C



наносить шпателем



< 30 минут при 20°C

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.

# G80 – Easy Polyester Putty Beige (полиэфирная шпатлёвка, бежевая)



4-5мин  
Дистанция 1м



Первичная шлифовка P60-P120 (черновая обработка)  
Финишная шлифовка P180-P220

## Характеристики продукта

### **Состав:**

Ненасыщенная полиэфирная смола и минеральные наполнители

### **Удельная масса:**

1,88 ± 0,1

### **Имеющиеся цвета:**

Беж, серый

### **SDS:**

Смотрите Паспорт безопасности на продукт

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.