




9700 – Wash Primer

Descripcion:


Un excepcional anti-corrosivo que asegura una total protección. Su especial pigmentación asegura un proceso más rápido eliminando la necesidad de usar aparejos cuando no se requiere una fuerte cubrición. Aplicable directamente sobre metal y compatible con todo tipo de acabados.

Substratos Aconsejables:

- Todo tipo de superficies después de desengrasarlas y lijarlas
- Acero Galvanizado
- Superficies pre pintadas.
- Polyesters



Mezclar 1:1 con Endurecedor 9732
Vida de la Mezcla: 5 a 6 horas



18-20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)



Convencional: 1.6 – 1.8 mm, 3.0 – 4.0 bar
HVLP: 1.5-1.8 mm ; máximo 0.8 bar en copa



2 manos - 20-25 micras por capa
Cuando se requiera relleno aplicar una capa seguida por aparejo o sellador.



35-40 minutos a 20 °C (68 °F)



35-40 minutos a 20 °C (68 °F)

Product Data Sheet



9700 – Wash Primer



Limpiar la superficie antes de aplicar la primera capa.



Aconsejable usar protección.

**VOC
(2004/42/EC):**

2004/42/IIB(c)(780)700. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c) en forma de listo para usar es de máx. 780g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 700 g/l.

**Punto
Inflamación:**

20°C (70°F)

**Contenido en
Sólidos:**

42.5 % por peso pre-dilución

Cubrición:

10 – 11 m²/l a 25 micras (teóricas)

**Gravedad
Específica:**

1.105 kg/cm³

Seguridad :

Ver Ficha de Seguridad

Product Data Sheet