

**Descripción:**

Desengrasante y limpiador especialmente aconsejable para productos al disolvente, incluyendo acabados termoplásticos, acrílicos, zonas de poliéster y zonas aparejadas.

Tiene un excelente funcionamiento y poder antiestático que le hacen aconsejable en todas las reparaciones del taller.

**Sustratos adecuados:**

- OEM
- Acabados acrílicos termoplásticos y piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Adecuado para desengrasar todas las superficies de imprimación antes del acabado.

**Aplicación del product:**

Wear suitable protection

**Características del product:**

<b>Preparación de la Superficie:</b>	Antes de cualquier reparación, lavar todo el vehículo para eliminar toda contaminación externa.
<b>Materia Prima:</b>	Disolventes orgánicos.
<b>Técnica de Limpieza:</b>	Antes de lijar, aplicar el producto con un paño bien mojado y luego pasar un paño seco. Usar antes de imprimir y aplicar barnices.
<b>Puntos a remarcar:</b>	Solo para uso profesional. Cambiar los paños habitualmente
<b>VOC(2004/42/EC):</b>	2004/42/II B(a)(850)800. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: II B.a) en forma de listo para usar es de máx. 850g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 800 g/l.
<b>Punto de Inflamación:</b>	21°C (70°F)
<b>Gravedad Expecífica:</b>	0.77 kg/cm <sup>3</sup>
<b>Seguridad:</b>	Ver hoja de seguridad del producto.

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.