

9340 – Adherente Universal




Descripción:

9340 es un excelente adherente universal aplicable en todo tipo de superficies sin necesidad previa de lijado: metales, aluminios, plásticos, galvanizados, cristal, azulejos, etc ; con resistencia a disolventes, aguas y corrosión

Sustratos adecuados:

Acero galvanizado/Aluminio/Plásticos, incluido el PP/Acero inoxidable/Cromado/Acero/EDP/Superficies pintadas viejas lijadas/Vidrio/Azulejos/Rótulos acrílicos/Cobre/Pintura de uretano de 1 y 2 componentes/Pintura de uretano acrílico de 2 componentes.

Aplicación del product:



Listo al uso.



Convencional: 1.4 – 1.6 mm.
2.0 – 2.5 bar de presión.
HVLP : 1.4-1.6 mm; máximo 0.7 bar en air-cap



1 o 2 capas
6-8 micras



5 a 10 minutos a 20 C° (68°F)

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

9340 – Adherente Universal



Secado 20 -30 minutos



Conveniente usar protección

Características del product:

VOC(2004/42/EC): 2004/42/II B (c) (540)540. The EU limit value for this product (product category IIB.c) in ready to use form is max 540g/ltr. The VOC content of this product in ready for use form is max. 540 g/l.

Gravedad Específica: 0.86kg/cm³

Punto de Inflamación: -17°C (1 °F)

Contenido en Sólidos: 5 % by weight pre-dilution

Seguridad: Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.