

S2012- Disolvente Difuminador




Descripción:

Es un producto desarrollado para ayudar al pintor en el proceso de difuminado en los colores 2K.

SubstratoAconsejable:

Sistemas Genrock 2K

Aplicación del producto



Añadir 500% sobre el listo al uso.

- Activar, diluir y aplicar colores 2k y transparentes en capas medias hasta opacidad sin destellos entre capas.
- Vaciar la pistola dejando poca cantidad de pintura o transparente activado, sin destello entre capas, añadir 100% de S2012, agitar y aplicar en capas ligeras a medias para fundir el exceso de rociado en los bordes.
- Añadir otro 200% de S2012 a la pistola, agitar y fundir el exceso de pulverización restante con capas de ligeras a medias.
- Por último, añada S2012 a la pistola de pulverización vacía y aplíquelo al resto de la zona rayada.

- Para reparaciones puntuales, empezar y terminar con 1,5 bares.
- Para una mezcla normal, mantenga la presión del aire a 2 bares y redúzcala a 1,5 cuando aplique el S2012.
- Todas las aplicaciones deben realizarse dentro de la zona lijada/raspada.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

S2012- Disolvente Difuminador



Conveniente usar protección.

Características del producto

Gravedad:

0.88778kg/cm³

Punto de Inflamación:

14°C

Seguridad:

Ver hoja de seguridad del producto.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.