



G806 - Masilla Polyester Gris

Descripción:

Masilla multiusos de muy fácil lijado. Puede ser aplicada en zonas verticales sin desprenderse, con alta resistencia a los disolventes, soporta temperaturas de casi 100 C° sin distorsiones.

Aplicable en:

- Hierro, acero, pinturas lijadas.

Preparación de la superficie:

- Limpiar bien la superficie con el Desengrasante 8241. Estar seguro que la superficie está seca y no contiene grasas, jabones, etc.
- En superficies con pinturas o barnices, lijarse bien la superficie antes de aplicar la masilla.

Aplicación del product:



1 – 3% General Endurecedor
Vida de la Mezcla: 3 - 5 min at 20°C



Aplicar con espátula



< 30 min at 20 oC

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



G80G - Masilla Polyester Gris



4 – 5 min at 1 m.



Lijado Inicial : P60 – P120
Lijado Final : P180 – P220

Características del product:

VOC(2004/42/EC):

2004/42/IIB(c)(540)540. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c) en forma de listo para usar es de máx. 540g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 540 g/l.

Composición:

Resina de poliéster insaturados y minerales

Peso Específico:

1.83 ± 0.1

Colores:

Beige y Gris

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad del producto

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.